

WEST·BOND. INC.



7400D – 7600D SERIES

MÁY HÀN DÂY

Phát huy truyền thống về chất lượng

7400D – Máy hàn dây thông dụng – Góc nạp dây 45°
7600D – Máy hàn Dây/Ribon – Góc nạp dây 90°



THÔNG DỤNG Các máy hàn dây cho mỗi hàn det, góc nạp 45°, dòng 7476E với thiết kế kẹp dây hàn độc đáo và duy nhất của West-Bond cho phép hàn những chi tiết có kích thước nhỏ với độ chính xác cao. Độ đồng đều và khả năng lặp lại trong quá trình hàn có thể dễ dàng đạt được khi sử dụng sản phẩm dòng này nhờ các vi máy theo các trục X-Y-Z, công nghệ độc quyền của Westbond và bộ giải mã quang học theo trục Z.



KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI đó là khả năng mà sản phẩm của Westbond có thể mang lại để chuyển đổi giữa các phương pháp hàn khác nhau. Điều này được thực hiện chỉ với thao tác thay đầu kẹp dây hàn (ảnh) cho phép thay đổi phương pháp nạp dây truyền thống 45° và phương pháp nạp dây/ribon 90°. Các chế độ hàn (với đầu hàn khác nhau) có thể được lên chương trình và lưu trữ trong bộ nhớ và có thể gọi lại khi cần.



CHƯƠNG TRÌNH có thể nạp tới ba mươi loại dây hàn vào trong nhớ đệm độc lập. Trong chương trình của mỗi loại dây hàn có thể có đến 21 mỗi hàn với công suất siêu âm riêng biệt, thời gian hàn, lực hàn và dữ liệu điều khiển sự lên xuống của mũi hàn. Các giá trị trong chương trình, dấu nhắc tác vụ, và ký hiệu báo lỗi được hiển thị trên màn LCD 4 dòng, 40 ký tự.



TÍNH NĂNG bao gồm lực hàn hai mức (cao hoặc thấp), tiện ích định vị hàn, phanh thủy lực trong quá trình hàn dây trên các trục Z và Y, và bộ phát bức xạ nhiệt. Điều chỉnh trục Z tùy chọn.



CHI TIẾT KỸ THUẬT CƠ BẢN

- Vi điều khiển: vi xử lý Motorola 68000
- Bộ nhớ: RAM có nguồn nuôi dự phòng
- Nhập liệu: chuyển mạch
- Phân giải theo trục - Z: 0.002"
- Hành trình theo chiều Z: 0.5"
- Chiều sâu: 5.25"
- Lực nén khi hàn: 10- 100 gam (có thể điều chỉnh được)
- Bộ biến âm: độ dài ½ bước sóng, 63 kHz
- Siêu âm: tích hợp, 8 bit, 4 w (tiện ích định vị mỗi hàn)
- Kích thước dây hàn: 0.7-2.0 mm, 1x10 mil ribbon vàng (7600D)
- An toàn tĩnh điện: có sẵn
- Hiển thị: Màn hình LCD 4 dòng, 40 ký tự/dòng
- Chiều dài tay nạp dây: 0.750 inch (7400D)
- Chiều dài nạp dây theo trục Z: 0.75" (7600D)
- Vi tay máy: cần đơn X-Y-Z, đối trọng đôi, tỷ lệ 8:1
- Bộ phát bức xạ nhiệt: tích hợp sẵn
- Đầu kéo dây: 0.5" dùng bi
- Kính hiển vi: tùy chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
- Đèn chiếu: tùy chọn (có sẵn loại an toàn tĩnh điện)
- Bàn kẹp chi tiết hàn: tùy chọn

www.acrosemi.com



Contact Information:

USA - Phone: (714) 468-9034 Fax: (866) 212-8857

E-mail: info@acrosemi.com

Vietnam - Phone: (+84-0) 91-225-7173

Ho Chi Minh City: hcmc@acrosemi.com

Ha Noi City: hanoi@acrosemi.com